

(別紙)

主な仕様

項目	仕様
LAN インタフェース	10BASE-T / 100BASE-TX × 2
表示	POWER × 1、状態表示 LED × 2(2色 LED 使用)
拡張インタフェース	PCMCIA × 2(通信カードは最大 2 枚実装可能)
保守用インタフェース	RS232C ポート(RJ45:メス)
電源	DC12V 入力(AC アダプタはオプション)
消費電力	6W(本体のみ)
外形寸法	(W)216 × (D)133 × (H)38mm(突起部分除く)
質量	950g(本体のみ)
動作環境	温度:0 ~ 50、湿度:20 ~ 80%(結露しないこと)
耐震性能	IEC60721-3-5 Class 5M3 準拠
ルーティング対象プロトコル	IP
ルーティングプロトコル	Static
WAN プロトコル	PPP、MP
セキュリティ	PAP、CHAP
同時接続箇所・最大設定数	4 箇所・最大 16 件
ダイヤルアップ接続機能	自動接続・切断、手動接続・切断、常時接続・切断、無通信監視機能、マルチリンク対応
通信カード接続機能	PC カードスロットに実装した通信カードによる発着信が可能(当社動作確認済み機種)
携帯電話接続機能	PC カードスロットに実装した USB カード + 携帯電話による発着信が可能(当社動作確認済み機種)
簡易 DNS サーバ機能	DNS 自動中継機能対応
DHCP サーバ機能	IP アドレス範囲、DNS アドレス、ゲートウェイアドレスを指定可
アドレス変換機能	静的 NAT、IP マスカレード、静的 IP マスカレード
IP フィルタ機能	IP アドレス、ポート、プロトコルなどによるフィルタリング機能
自動時刻修正機能	ntp に対応
ログ機能	接続・切断、IP フィルタ、通信データなどのログをメモリ上に保存、syslog サーバ転送対応
設定方法	ブラウザ設定