

< 別紙 >

主な仕様

■ ハード/ソフト仕様

項 目		仕 様
測定周波数レンジ		100kHz ~ 3.0GHz
分解能帯域幅(RBW)		1、4、8、20、40、100、250kHz
RF アッテネータ		0 ~ 40dB 2dB ステップ
最大入力レベル	平均連続	0dBm (入力アッテネータ 40dB)
	ピークパルス	+20dBm (入力アッテネータ 40dB)
測定ダイナミックレンジ		80dB Typ.
表示平均ノイズレベル	入力=50Ω終端 RF ATT=0dB RBW=4kHz	-110dBm Typ.
ゼロスパン	時間レンジ	1ms ~ 5s
	サンプリング時間	100 μs
	帯域幅	0 ~ 26MHz
	トリガ	ソフトウェア、外部
リアルタイム (シームレス)	周波数帯域/帯域幅	100MHz ~ 3GHz/26MHz
	取得時間	1ms
	サンプリング時間	約 15ns
リアルタイム (セミアルタイム)	周波数帯域/帯域幅	100MHz ~ 3GHz/100MHz
	取得時間	5s
	サンプリング時間	3ms 以下
2.4GHz 帯測定機能	表示 CH	プリセット、全 CH 一括 (W-LAN (IEEE802.11b)、ZigBee(IEEE802.15.4))
特殊測定機能		2 モードリアルタイム測定、ゼロスパンロギング、 無線 LAN 全チャンネル測定、画像・数値データ保存、 ソフト・ハードトリガ機能、保存データ再生機能
保存可能なファイル形式		CSV 形式、PNG 形式、BMP 形式

■ 一般仕様

項 目		仕 様
型番		X0161B
パソコンとの接続		USB ケーブル（本体添付）
接続コネクタ	通信用	USB-B
		54 ピンレセプタクル(拡張用インターフェース)
	接続用	RF:SMA(F) 、50Ω
		外部トリガ端子
対応 OS		Microsoft [®] Windows [®] XP/2000 日本語
温度範囲	動作時	+10 ～ +35
電波障害		VCCI CLASS-B
電源		5V、0.5A（USB バスパワー）
質量		約 300g（本体のみ）
外形寸法	高さ × 幅 × 奥行き	35mm × 90mm × 140mm (コネクタ突起部含まず)
付属品		USB ケーブル(1 本)
		広帯域アンテナ(1 本)
		2.4GHz 帯無線 LAN 帯域用アンテナ(1 本)
		ケース
		CD-ROM
		冊子