

< 別紙 >

Voicepoint EX (AEC-200) 主な仕様

■ インタフェースボックス (AEC-200-IFB)

項目				仕様
インターフェイス	パソコン	USB	規格	USB1.1 Full Speed インタフェース
			OS 対応	・日本語版 Microsoft® Windows®2000 Professional ・日本語版 Microsoft® Windows®XP Home/ Professional
		LINE 入出力	インターフェイス	アナログ入出力 ・音声帯域: 7kHz 帯域 ・標準入出力レベル: -10dBv/ -20dBv
			コネクタ形式	RCA × 2
	信号形式		入力: Unbalance: 20kΩ 以上 出力: Unbalance: 100Ω 以下	
	音声入出力	マイク入力		AMU 専用インタフェース
		アンプ付スピーカー用出力	インターフェイス	アナログ出力 ・音声帯域: 7kHz 帯域 ・標準入出力レベル: -10dBv/ -20dBv
			コネクタ形式	RCA × 2
信号形式			出力: Unbalance: 100kΩ 以下	
表示・操作		操作部		電源スイッチ、ボリュームツマミ、FUNCTION スイッチ
		LED 表示		電源、マイク / スピーカレベル表示
一般仕様		電源		入力電圧: AC100V ± 10%、50/60Hz (専用 AC アダプタ添付) 消費電力: 最大 24W
		重量		1.2kg 以下
		外形寸法		約 210mm (W) × 150mm (D) × 40mm (H) (突起含まず)
		設置環境	環境	動作温度: 5 ~ 35 動作湿度: 20 ~ 80% (結露なきこと、室内事務環境程度)
		適合規格	EMI	VCCI Class-A

0dBv = 0.775Vrms

■ AMU (AEC-200-AMU)

項目			仕様
音声入出力	本体接続	インタフェース	IFB 専用インタフェース
	コネクタ	コネクタ形式	専用コネクタ (専用ケーブルで接続)
	内蔵マイク		本体 3ヶ所に内蔵
表示	操作キー		マイクオフ
	LED 表示		マイク LED × 3、マイクオフ状態 / 話者方向などを表示
信号処理	符号化方式		リニア PCM
	EC-制御方式		・エコーキャンセラ方式 (7kHz 帯域) ・適応動作エコーサプレッサ
	EC-消去時間長		256ms
	ABF 機能 (Adaptive Beam Forming)		話者方向を推定し、背景ノイズの抑圧と音声信号レベルを最適化する機能

一般仕様	重量		500g 以下
	外形寸法		約 130mm(W) × 145mm(D) × 42mm(H) (突起含まず)
	消費電力		2.5W 以下 (AEC-200-IFB より供給)

■ 商品構成

構成機器名	数量
インタフェースボックス	1 個
AMU (Advanced Microphone Unit)	2 台
AMU ケーブル (5m)	2 本
LINE ケーブル (3m)	1 本
AC アダプタ	1 個
USB ケーブル (A-B 型 3m)	1 本
取扱説明書	1 冊
クイックマニュアル	1 冊
AMU 取り扱いの手引き	2 冊

■ オプション

商品名	型番
Voicepoint EX 用キャリングバック	AEC-200-CB
AMU (増設用)	AEC-200-AMU
携帯電話接続ケーブル	AEC-1-C2

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。