

< 別紙 >

■仕様

項番	項 目	仕 様 内 容
1	記録方式	外面円筒記録方式
2	版材	830nm サーマル
3	描画レーザー	光源 : IR レーザー (830nm) 記録線密度: 1200LPI/2400LPI (オプション, ヘッド選択)
4	版サイズ	新聞社向け 各種混用可能 主走査 副走査 2L1W 版: 315mm ~ 410mm × 950mm ~ 1125mm 2L2W 版: 646mm ~ 810mm × 950mm ~ 1125mm 1L2W 版: 646mm ~ 810mm × 400mm ~ 600mm 1L1W 版: 315mm ~ 410mm × 400mm ~ 600mm ベルリナー版: 315mm ~ 323mm × 400mm ~ 950mm 315mm ~ 646mm × 400mm ~ 950mm
5	版材装填方式	スキッド方式 / カセット方式 * 組み合わせ選択 ・スキッド×2 段 ・スキッド×1 段・カセット×2 段 ・カセット×4 段
6	生産性 (1200LPI ヘッド時)	AMZISetter-SX (光学系 2 ヘッド搭載モデル) 初版 複版 2L1W: 158sec 以下 18sec 以下 200 版 / 時 2L2W: 175sec 以下 36sec 以下 100 版 / 時 AMZISetter-X (光学系 1 ヘッド搭載モデル) 初版 複版 2L1W: 158sec 以下 30sec 以下 120 版 / 時 2L2W: 175sec 以下 60sec 以下 60 版 / 時 < ご参考 > 従来最高速機との比較 2L1W: 224sec 27sec 135 版 / 時 2L2W: 269sec 54sec 67 版 / 時 * 上記数値は諸条件により変わります。
7	サイズ	幅: 2500mm × 奥行: 2510mm × 高さ: 1800mm < ご参考 > 従来装置との比較 幅: 2560mm × 奥行: 2760mm × 高さ: 1800mm
8	重量	2000kg 以下 (版材は除く)
9	画像処理機能	線密度変換機能 縮小率変換機能 像域分離機能 階調補正機能

* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。