

<別紙>

■ MEDIAPOINT IP3(TC-3150)の主な仕様

項目			仕様
国際 標準 対応	端末		H.323、SIP、アナログ電話(プッシュ(トーン)回線のみ)
	画像符号化		H.261、H.263、H.263+、H.264
	音声符号化		G.711(3.4kHz)、G.722(7kHz)、G.728(3.4kHz)、 G.729(3.4kHz)、G.722.1C/Polycom®
通信	回線インタ フェース	IP(Ethernet)	10BASE-T、100BASE-TX
		TEL	アナログ電話回線(RJ-11)
	通信速度(IP(Ethernet))		64kbps～1920kbps
	暗号化		独自方式・AES 暗号通信機能内蔵
映像	内蔵カメラ		41 万画素 CCD カメラ・電動(PAN/TILT) 光学 2 倍/デジタル 2 倍ズーム
	Video 出力		RCA × 1、S-VIDEO(VTR 等)、RGB × 1
	Video 入力		RCA × 1、S-VIDEO(VTR 等)
	解像度		4SIF(704 × 480)、2SIF(352 × 480)、 CIF(352 × 288)、QCIF(176 × 144)、 静止画(704 × 576)、RGB(XGA、SVGA、VGA)
音声	AMU(標準添付)		広帯域(7kHz、14kHz)エコーキャンセラ内蔵マイク
	音声出力		RCA × 2
	音声入力		RCA × 2
制御	システム 制御	Ir リモコン	専用リモートコントローラを添付
		シリアル	DIN8PIN・調歩同期・9.6kbps～115.2kbps
	外部カメラ制御		カメラ制御端子に専用電動カメラを増設可(システム制 御(シリアル)端子と兼用)
諸元	質量／寸法		3.0kg 以下 約 280mm(W) × 200mm(D) × 80mm(H)(突起含まず)
	電源		本体 AC アダプタ(100V～240V) 約 30W(AMU 含む)
	動作環境		温度:5℃～35 湿度:20%～80%

■ AMU-3100 (TC-3100-AMU) の主な仕様

項目			仕様
音声 入出力	本体接続	インタフェース	専用デジタル音声インタフェース
	コネクタ	コネクタ形式	専用コネクタ (専用ケーブルで接続)
	内蔵マイク		本体 3 か所に内蔵
表示	操作キー		マイクオフボタン
	LED 表示		マイク LED × 3、マイクオフ状態 / 話者方向など表示
音声処理	音声帯域		50Hz～7kHz / 50Hz～14kHz (音声符号化により切替動作)
	エコー消去方式		エコーキャンセラ + エコーサプレッサ
	ABF (Adaptive Beam Forming)		マイクレベルによる適応動作
諸元	質量 / 寸法		500g 以下 約 130mm (W) × 145mm (D) × 42mm (H) (突起含まず)
	消費電力		4W 以下 (MEDIAPPOINT IP3 より供給)