

(別紙)

VisuaLink®TC-3100 の主な仕様

モデル名称		NC モデル (TC-3100NC)	TC モデル (TC-3100TC)	DN モデル (TC-3100DN)	DC モデル (TC-3100DC)
項目		本体+AMU-3100	NC モデル+専用カメラ	NC モデル+ PC プレゼンテーション	DN モデル+専用カメラ
国際標準対応	端末	H.323, SIP			
	画像符号化	H.261, H.263, H.263+, H.264			
	音声符号化	G.711, G.722, G.728, G.729A, G.722.1 Annex C (Polycom®)			
通信	回線インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX			
	通信速度	64k～1920kbps			
	暗号化	独自方式, AES 暗号通信機能内蔵			
映像	Video 出力	RCA×1(NTSC TV), S-VIDEO×1(VTR 等)		RCA×1(NTSC TV), S-VIDEO×1(VTR 等), RGB×1	
	Video 入力	RCA×3(外部カメラ), S-VIDEO×1(VTR 等)		RCA×3(外部カメラ), S-VIDEO×1(VTR 等), RGB×1	
	解像度	4SIF(704×480), CIF(352×288), QCIF(176×144), 静止画(704×576)		4SIF(704×480), CIF(352×288), QCIF(176×144), 静止画(704×576), PC プレゼンテーション(VGA／XGA)	
	フレーム/秒	最大 30 フレーム			
音声	AMU-3100	広帯域(14kHz)エコーキャンセラ内蔵マイク			
	音声出力	RCA×2			
	音声入力	RCA×2			
制御	システム	Irリモコン	専用リモートコントローラを添付		
	制御	シリアル	D-Sub9PIN, 調歩同期, 9.6～115.2kbps		
	外部カメラ		カメラ制御端子に専用電動カメラを接続		
	制御	添付	—	PST-CAM2	—
諸元	質量／寸法	3.0kg 以下／330mm(W)× 215mm(D)× 48mm(H)			
	電源	AC アダプタ(100V～240V)／約 30W(AMU-3100 含む)			
	動作環境	温度: 5～35℃／湿度: 20～80%(結露無きこと)			

AMU-3100 の主な仕様

項目			仕様
音声入出力	本体接続	インタフェース	専用デジタル音声インタフェース
	コネクタ	コネクタ形式	専用コネクタ(専用ケーブルにより接続)
	内蔵マイク		本体 3 か所に内蔵

表示	操作キー	マイクオフボタン
	LED 表示	本体 3 か所に内蔵 マイクオフ状態／話者方向表示
音声処理	音声帯域	50Hz～7kHz／50Hz～14kHz(音声符号化により切替動作)
	エコー消去方式	エコーキャンセラ+エコーサプレッサ
	ABF(Adaptive Beam Forming)	マイクレベルによる適応動作
諸元	質量／寸法	500g 以下／約 145mm(W) × 130mm(D) × 22mm(H)
	電力	4W 以下(本体より電源供給)