

【別紙】セキュリティアプライアンス「Aterm SA3500G」仕様

項目		仕様		備考	
WAN インタフェース	物理インタフェース	8 ピン モジュラー ジャック (RJ-45)		UTP ケーブル (CAT5e 以上)	
	ポート数	1 ポート			
	タイプ	1000BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3ab/IEEE802.3u) Auto MDI/MDI-X			
LAN インタフェース	物理インタフェース	8 ピン モジュラー ジャック ( RJ-45)		UTP ケーブル (CAT5e 以上)	
	ポート数	4 ポート			
	タイプ	1000BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3ab/IEEE802.3u) Auto MDI/MDI-X			
無線 LAN インタフェース ※バージョンアップ により対応 (無償) *	アンテナ	内蔵アンテナ、外付けアンテナ (オプション)		管理画面からのアンテナ切替選択	
	IEEE802.11n	周波数帯域/チャンネル	2.4GHz(2400-2484MHz) /1-13ch		
		伝送速度	最大 300Mbps (HT40 の場合)		
	IEEE802.11g	周波数帯域/チャンネル	2.4GHz(2400-2484MHz) /1-13ch		
		伝送速度	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps		
	IEEE802.11b	周波数帯域/チャンネル	2.4GHz(2400-2484MHz) /1-13ch		
伝送速度		11/5.5/2/1Mbps			
USB インタフェース ※バージョンアップ により対応 (無償) *	物理インタフェース	タイプ A コネクタ		ログファイル保存などに使用	
	ポート数	1 ポート			
	タイプ	USB 2.0			
電源 (AC アダプタ)		AC100V ~ 240V 50/60Hz (電源コード使用)			
動作保障環境		温度 : 0 ~ 40℃ 湿度 : 10 ~ 90%		結露しないこと	
消費電力		最大 21W			
外形寸法		約 174 (W) × 195 (D) × 40 (H) mm		突起部/スタンド除く	
本体質量		約 1kg		AC アダプタ除く	
添付品		取扱説明書 / Ethernet ケーブル / AC アダプタ / 電源コード / スタンド / ゴム足 (4 個) / スタンド固定ネジ (1 個)			
設置方法		横置き、縦置き、壁掛け		壁掛けは、壁掛けキット (オプション) が必要	

\* 出荷開始時は無線 LAN 機能は非対応です。2016 年 9 月 (予定) のバージョンアップにより対応予定です。