

## テレビ会議システム

## MEDIAPPOINT HD

メディアポイント エイチディー

フルHD画質の映像のテレビ会議をリーズナブルに実現  
最大6地点での多地点会議、プレゼンテーション、  
USBメモリ録画など、実用機能も充実



※ディスプレイはシステムに含まれません。

## フルハイビジョン画質を低コストで導入

会議参加者の表情や会議の空気感もリアルに伝わる解像度1080pの高画質テレビ会議を実現します。日常のミーティングから重要会議に至るまで、幅広い場面で活用できます。

## PCプレゼンテーション機能を標準搭載

PCプレゼンテーション機能を標準搭載し、テレビ会議映像を表示しながらプレゼンテーション資料の共有ができます。細かいグラフや詳細な図面データだけでなく、テレビ映像と同等(30fps)の動画を表示でき、より密度の濃い情報共有を実現します。

## 映像・音声をUSBメモリに保存

USBポートを装備。会議中の映像や音声をUSBメモリに録画でき、欠席者も会議内容を共有できます。

## 多彩な表示レイアウト

さまざまな表示レイアウトを装備。リモコンのレイアウトボタンにより、会議にあわせて、簡単に表示レイアウトを切替えることができます。

## 最大6地点の多地点会議機能を標準搭載※

※型番:TC-2600

2地点間での会議に加え、複数拠点間を接続した多地点会議機能を標準搭載しています。多地点会議機能により、最大6地点での会議を実現でき、各拠点のメンバー間のコミュニケーションを活性化できます。

## 安心のサポート

1年/3年/5年の保守パックをご用意。万が一、機器が故障した場合でも、ご利用できない期間を最小限にできます。また、機能の追加、改善を図ったバージョンアップ用ソフトウェアは、ホームページより無償でダウンロードできます。

仕様

項目	機能内容		
	標準モデル (TC-2500)	光学カメラモデル (TC-2500A)	MCUモデル (TC-2600)
価格	オープン価格		
国際標準対応	通信プロトコル	H.323 / SIP	
	画像符号化方式	H.264 / H.264HP / H.263 / H.263+	H.264 / H.264HP / H.264SVC / H.263 / H.263+
	音声符号化方式	G.711 / G.722 / G.728 / G.722.1:Polycom® / G.722.1C:Polycom®	
	その他	H.224 / H.281 H.225, H.245, H.323AnnexQ (遠隔カメラ制御) / H.239 (デュアルストリーム)	
映像	通信速度	64kbps~4096kbps	
	カメラ	解像度: 1080p (1920×1080) / 720p (1280×720) / 480p (848×480) / 4CIF (704×576) / CIF (352×288) / SIF (352×240) フレームレート 30fps	
	PCプレゼンテーション	対応解像度 WXGA+(1440×900) / WXGA (1280×800) / WXGA (1360×768) / Quad-VGA (1280×960) / XGA (1024×768) / SVGA (800×600) / VGA (640×480)	対応解像度 1080p (1920×1080) / WSXGA+ (1680×1050) / SXGA (1280×1024) / WXGA (1280×1024) / 720p (1280×720) / XGA (1024×768) / SVGA (800×600) / D1 (720×480) / VGA (640×480)
音声	音声処理	エコーキャンセラ / オートゲインコントロール (AGC) / アドバンスドノイズリダクション	
ネットワーク	NAT / ファイアウォールトランパサー (H.460/SIP) / Wake up On Lan (WOL) / IPv4, IPv6 サポート / PPPoE / UPnP / パケットリカバリ機能 / ネットワークタイムプロトコル (NTP)		
セキュリティ	暗号化	H.235 (AES)	
同時接続地点数	2地点 (自地点を含む1対1接続)		最大6地点 (自地点を含む)
入出力端子	回線インタフェース	IP (Ethernet®): 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
	カメラ入力	専用カメラ入力×1	
	ビデオ入力	VGA×1	DVI (HDMI®)×1 / VGA×1
	ビデオ出力	HDMI®×1 / VGA×1	HDMI®×2 / VGA×1
	マイク入力	専用マイク入力×1	
	オーディオ入力	ライン入力×1 (φ3.5mm ミニジャック)	ライン入力×1 (φ3.5mm ミニジャック) / DVI (HDMI®)×1
	オーディオ出力	ライン出力×1 (φ3.5mm ミニジャック)	ライン出力×1 (φ3.5mm ミニジャック) / HDMI®×1
	USB	USB2.0ポート×2 (フロント/リア)	USB2.0ポート×2 (フロント)
	リモコン	赤外線リモコン	
	ブラウザアクセス	Microsoft® Internet Explorer® 9以上	
その他	複数画面レイアウト変更 / 22ヵ国言語対応 / お気に入り発信 (10件) / カメラプリセット / 電話帳のダウンロード・アップロード / ファームウェアの更新 / USBメモリによる録画機能		
専用カメラ	方式	固定焦点カメラ	光学ズームカメラ
	水平視野角	77°	61°
	パン	±100°	±100°
	チルト	±25°	±25°
	ズーム	4倍デジタルズーム	16倍光学ズーム
一般仕様	外形寸法	260mm (W) × 159mm (D) × 30mm (H) ※突起物を含まず	320mm (W) × 262.7mm (D) × 37.2mm (H) ※突起物を含まず
	質量	1.2kg以下	2.2kg以下
	動作環境	温度: 0~40℃ / 湿度: 20~80% (結露なきこと)	
	保存環境	温度: -20~60℃ / 湿度: 20~80% (結露なきこと)	
	電源	専用ACアダプタ (AC100V, 50/60Hz) 36W以下	
対応規格	VCCIクラスA、電気通信事業法、電気用品安全法		

オプション

品名	型番	希望小売価格 (税抜)	備考
専用マイク	TC-2500-MIC	54,000円	マイクケーブル (5m) 付
マイクケーブル (10m)	TC-2500-MC-10	16,000円	—

保守パック

品名	型番	希望小売価格 (税抜)
標準モデル 保守パック (1年)	TC-2500-MT1	36,000円
標準モデル 保守パック (3年)	TC-2500-MT3	90,000円
標準モデル 保守パック (5年)	TC-2500-MT5	132,000円
光学カメラモデル 保守パック (1年)	TC-2500A-MT1	39,600円
光学カメラモデル 保守パック (3年)	TC-2500A-MT3	99,000円
光学カメラモデル 保守パック (5年)	TC-2500A-MT5	145,200円
MCUモデル 保守パック (1年)	TC-2600-MT1	54,000円
MCUモデル 保守パック (3年)	TC-2600-MT3	157,680円
MCUモデル 保守パック (5年)	TC-2600-MT5	256,200円

入力端子 (背面)

● TC-2500 / TC-2500A



● TC-2600



MEDIAPPOINT HD に関する情報は右記 URL からご覧いただけます。

[http://jpn.nec.com/engsl/pro/mp\\_hd/](http://jpn.nec.com/engsl/pro/mp_hd/)

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NECエンジニアリング 営業本部

〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
TEL : 044 (435) 9416 FAX : 044 (435) 9423

NEC エンジニアリング事業推進センター

〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

●MEDIAPPOINTは、NECエンジニアリング株式会社の登録商標です。 ●Microsoft, Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Ethernetは、米国Xerox Corporationの登録商標です。 ●HDMIは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの登録商標または登録商標です。 ●PolycomおよびPolycomロゴは、Polycom, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●本カタログに掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●本製品の輸出 (非居住者への業務提供等を含む) に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認ください。必要手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに当たり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。 ●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なる場合があります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

エンジニアリング ソリューション 情報サイト  
<http://jpn.nec.com/engsl/>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。



環境にやさしい植物油インキ  
を使用しています。