

【別紙】

4 ストリームモデルにおける現行商品との比較

項目	新商品		現行商品	
	プレミアム モデル	スタンダード モデル	プレミアム モデル	スタンダード モデル
	WG2600HP4	WG2600HS2	WG2600HP3	WG2600HS
無線 LAN 仕様※1	1733Mbps (5GHz) 800Mbps (2.4GHz)		1733Mbps (5GHz) 800Mbps (2.4GHz)	
有線 LAN 仕様※1	1Gbps×4		1Gbps×4	
メッシュ中継機能	○	—	—	—
アンテナ	ワイドレンジ アンテナ PLUS	μSR アンテナ	ワイドレンジ アンテナ	μSR アンテナ
自動バージョン アップ(時刻指定)	○	○	—	—
WPA3	○	○	—	—
バンドステアリング ※2	○	—	○	—
オートチャンネル セレクト	○	○※3	○	○※3
IPv6 IPoE IPv4 over IPv6※4	○	○	△	△
DHCPv6-PD※5	○	○	—	—

※1：表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの規格上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※2：子機によっては周波数帯が切り替わらない場合があります。

※3：動作は起動時のみ。

※4：v6 プラス、transix、IPv6 オプション、OCN バーチャルコネクト、クロスパスに対応。WG2600HP3、WG2600HS は、OCN バーチャルコネクト、クロスパスには未対応。

※5：ルータ配下の端末に対して IPv6 アドレスプレフィックスを自動で割り当てる機能。

2 ストリームモデルにおける現行商品との比較

項目	新商品		現行商品	
	プレミアム モデル	スタンダード モデル	プレミアム モデル	スタンダード モデル
	WG1200HP4	WG1200HS4	WG1200HP3	WG1200HS3
無線 LAN 仕様※1	867Mbps (5GHz) 300Mbps (2.4GHz)		867Mbps (5GHz) 300Mbps (2.4GHz)	
有線 LAN 仕様※1	1Gbps×3		1Gbps×3	
メッシュ中継機能	○	—	—	—
アンテナ	μSR アンテナ	μSR アンテナ	μSR アンテナ	μSR アンテナ
自動バージョン アップ(時刻指定)	○	○	—	—
WPA3	○	○	—	—
バンドステアリング ※2	○	—	○	—
オートチャネル セレクト	○	○※3	○	○※3
IPv6 IPoE IPv4 over IPv6※4	○	○	△	△
DHCPv6-PD※5	○	○	—	—

※1：表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの規格上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※2：子機によっては周波数帯が切り替わらない場合があります。

※3：動作は起動時のみ。

※4：v6 プラス、transix、IPv6 オプション、OCN バーチャルコネクト、クロスパスに対応。WG1200HP3 は、OCN バーチャルコネクト、クロスパスには未対応。WG1200HS3 は、クロスパスには未対応。

※5：ルータ配下の端末に対して IPv6 アドレスプレフィックスを自動で割り当てる機能。

- ※「v6 プラス」は日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標です。
- ※「transix」は、インターネットマルチフィード株式会社の登録商標です。
- ※「OCN バーチャルコネクト」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ※「クロスパス」はアルテリア・ネットワークス株式会社の商標です。