

【別紙】

現行商品との比較

		新商品	現行商品	
		スタンダードモデル	ハイエンドモデル	エントリーモデル
		MR10LN	MR05LN	MP02LN
WAN インタ フェース (4G LTE) ※1※2	バンド※3 (周波数帯)  伝送速度 ※4	<b>1/2/3/4/5/8/11/ 19/21/26/41</b>	1/3/8/11/18/19/21	1/3/19/26
		<b>受信最大 150Mbps 送信最大 50Mbps</b>	受信最大 375Mbps 送信最大 50Mbps	受信最大 150Mbps 送信最大 50Mbps
LAN インタ フェース (Wi-Fi)	規格 周波数帯  伝送速度 ※5※6	<b>IEEE802.11ac/n/a(5GHz) IEEE802.11n/g/b(2.4GHz)</b>		
		<b>最大 433Mbps (5GHz) 最大 150Mbps (2.4GHz)</b>	最大 867Mbps (5GHz) 最大 300Mbps (2.4GHz)	最大 433Mbps (5GHz) 最大 150Mbps (2.4GHz)
連続通信時間※7		約 21 時間	約 14 時間	約 10 時間
ディスプレイ		<b>2.4 インチ カラーLCD (タッチパネルなし)</b>	2.4 インチ カラーLCD タッチパネル	0.77 インチ 有機 EL (タッチパネルなし)
ボタン		<b>3 個</b>	1 個	2 個
USB ポート		<b>USB2.0 Type-C USB コネクタ×1</b>	USB2.0 micro B USB コネクタ×1	USB2.0 micro B USB コネクタ×1
SIM カードスロット		<b>nanoSIM×2</b>	nanoSIM×2	nanoSIM×1
サイズ(WDH/mm)		<b>約 126×62×14.2</b>	約 63×115×11	約 50×90×12
質量		<b>約 145g (内蔵充電電池パック 含む)</b>	約 115g (充電電池パック 装着時)	約 71g (充電電池パック 装着時)
クレードル		-	オプション	-

※1：各通信事業者により、通信速度・エリアなどサービスは異なります。

詳しくは通信事業者へご確認ください。

※2：5G サービスには対応していません。

※3：各通信事業者および使用状況により、使用する周波数帯は異なります。

詳しくは通信事業者へご確認ください。

※4：表示の数値は規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

ベストエフォート方式による提供となり、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

※5：5GHz 帯でのご利用には、切替設定が必要です。

※6：表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの規格上の

最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※7：動作時間は使用環境により異なります。

仕様の詳細は、Aterm 製品情報サイト「Aterm Station」をご確認ください。

<https://aterm.jp/>