

【別紙】

新商品と現行商品との仕様比較

	新商品	現行商品	
	WX3600HP	WX6000HP	WX3000HP
無線 LAN 仕様 ※1	2402Mbps(5GHz) 1147Mbps(2.4GHz)	4804Mbps(5GHz) 1147Mbps(2.4GHz)	2402Mbps(5GHz) 574Mbps(2.4GHz)
有線 LAN 仕様 ※1	WAN : 2.5Gbps×1 ※2 LAN : 1Gbps×4	WAN : 10Gbps×1 ※2 LAN : 1Gbps×4	WAN : 1Gbps×1 LAN : 1Gbps×4
アンテナ	ワイドレンジアンテナ PLUS	ワイドレンジアンテナ	
OFDMA ※3	○	○	○
MU-MIMO ※3※4	最大 4 台	最大 8 台	最大 2 台
ホームネットワーク リンク	○	-	-
IPv6 IPoE IPv4 over IPv6 ※5	○	○	○
サイズ(WDH/mm)	51.5×215×200	51.5×215×200	48×129.5×170

※1：表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの規格上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではない。

※2：設定により LAN インタフェース(LAN1)と切替可能。

※3：端末側も対応が必要。

※4：表記の台数は端末(1×1)を接続した際の規格値。

※5：v6 プラス、transix、IPv6 オプション、OCN バーチャルコネクト (IPoE) に対応。WX3600HP のみクロスパスにも対応。

- ・「v6 プラス」は日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標です。
- ・「transix」は、インターネットマルチフィード株式会社の登録商標です。
- ・「OCN バーチャルコネクト」は NTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・「クロスパス」はアルテリア・ネットワークス株式会社の商標です。

仕様の詳細は、Aterm 製品情報サイト「Aterm Station」をご確認ください。

<https://aterm.jp/>