

【別紙】

5G 対応モバイルルータ「Aterm MR51FN」の主な仕様

		Aterm MR51FN
WAN インタフェース	対応通信規格 ※1、※2	5G/4G /3G
	通信速度 ※3、※4	受信：最大 3.8Gbps 送信：最大 218Mbps
LAN インタフェース	Wi-Fi 規格	5GHz:11ax/ac/n/a、2.4GHz:11ax/n/g/b
	通信速度※3	5GHz(11ax)：最大 1201Mbps 2.4GHz(11ax)：最大 574Mbps
動作時間※5	連続通信	約 8 時間※6
	連続待受	約 800 時間
ディスプレイ		2.4 インチ LCD
電池		リチウムイオン電池 4,000mAh(内蔵式)
サイズ		約 128(W)×65(D)×14.5(H) mm(突起部除く)
質量		約 167g

オプションクレードル「EX51C クレードル」の主な仕様

		EX51C クレードル
LAN インタフェース	対応規格	1000BASE-T×1 ポート
	通信速度※3	1000Mbps
サイズ		約 143(W)×44(D)×28(H) mm (突起部除く)
質量		約 72g

※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なる。

※2 5G 通信は Sub6 に対応。ミリ波、ローカル 5G には非対応。

※3 表示の数値は本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度ではありません。

※4 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

※5 動作時間は使用環境により異なります。

※6 5G/4G 通信時の時間です。測定条件等の詳細は、ホームページ「Aterm Station」を参照。

Wi-Fi 6 対応ホームルータ「Aterm WX4200D5」の主な仕様

		Aterm WX4200D5
WAN/LAN インタフェース	対応規格	WAN : 1000BASE-T/100BASE-TX×1 ポート LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX×4 ポート
	通信速度※	1000Mbps/100Mbps
無線 LAN インタフェース	対応規格	5GHz:11ax/ac/n/a、2.4GHz:11ax/n/g/b
	通信速度※	5GHz(11ax) : 最大 3603Mbps 2.4GHz(11ax) : 最大 574Mbps
アンテナ		5GHz : 送信 3×受信 3(3 ストリーム) 2.4GHz : 送信 2×受信 2(2 ストリーム) (内蔵アンテナ)
CPU		クワッドコア (2.0GHz)
サイズ		約 46.5(W)×180(D)×180(H) mm (突起部/スタンド除く)
質量		約 0.6kg(本体のみ)

※ 表示の数値は本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度ではありません。

仕様の詳細は、Aterm 製品情報サイト「Aterm Station」をご確認ください。

<https://aterm.jp/>